

Группа компаний "ФРЕСКО"

140000 Московская обл., г. Люберцы, ул. Котельническая, д. 9;

телефон/факс: (495) 554-72-73, (495) 557-16-67, (498) 553-14-06, (498) 553-15-86; (498) 553-92-00

<http://www.fresco.ru>; E-mail: fresco@fresco.ru

Прайс-лист: компрессоры Frascold

Полугерметичные поршневые компрессоры

Серии: А, В

Хладагенты: R404A, R507A, R407C, R134a, [R22]

Цена в евро (€)		Комплекующие и варианты исполнения - дополнительно к цене компрессора в евро (€)														
Модель	Компрессор со стандартным эл/двигателем [1]	3-фазный эл/двигатель с нестандартным питанием [2]	1-фазный эл/дв. на 50Гц с нестандартным питанием [3]	Нагреватель картера [4]	Нагреватель картера с нестандартным питанием	Блок защиты эл/двигателя с нестандартным питанием	Вентилятор обдува [4]	Электронный датчик уровня масла [4]	Электронный регулятор уровня масла [4] [5]	Штуцер линии выравнивания масла с вентилем [6]	Мощность электродвигателя, кВт	Объёмная производительность, м ³ /час (50 Гц)	Количество цилиндров			
A 0.5-4 Y	679,00	34,00	172,00	53,00	18,00	24,00	212,00	140,00	250,00	83,00	0,37	3,95	2			
A 0.5-5 Y	679,00	34,00	172,00	53,00	18,00	24,00	212,00	140,00	250,00	83,00	0,37	4,93	2			
A 0.7-5 Y	685,00	35,00	172,00	53,00	18,00	24,00	212,00	140,00	250,00	83,00	0,55	4,93	2			
A 0.7-6 Y	685,00	35,00	172,00	53,00	18,00	24,00	212,00	140,00	250,00	83,00	0,37	5,47	2			
A 1-6 Y	691,00	35,00	172,00	53,00	18,00	24,00	212,00	140,00	250,00	83,00	0,75	5,47	2			
A 1-7 Y	691,00	35,00	172,00	53,00	18,00	24,00	212,00	140,00	250,00	83,00	0,75	6,91	2			
A 1.5-7 Y	748,00	38,00	172,00	53,00	18,00	24,00	212,00	140,00	250,00	83,00	1,10	6,91	2			
A 1.5-8 Y	748,00	38,00	172,00	53,00	18,00	24,00	212,00	140,00	250,00	83,00	1,10	7,65	2			
B 1.5-9.1 Y	762,00	39,00	172,00	53,00	18,00	24,00	212,00	140,00	250,00	83,00	1,10	8,96	2			
B 1.510.1 Y	762,00	39,00	172,00	53,00	18,00	24,00	212,00	140,00	250,00	83,00	1,10	9,84	2			
B 2-10.1 Y	852,00	43,00	172,00	53,00	18,00	24,00	212,00	140,00	250,00	83,00	1,50	9,84	2			

Комплект поставки:

Вентили на всасывании и на нагнетании под пайку

Электродвигатель 230-400В/3ф/50Гц (275-460В/3ф/60Гц) или 230-400В/3ф/60Гц с защитой от перегрева (датчик РТС)

Блок защиты электродвигателя T00ECA01 (отслеживает температуру обмоток эл/двигателя)

Клеммная коробка со степенью защиты IP56

Заправлен синтетическим полиэфирным маслом

Резиновые вибропоры (4 шт.)

Заправлен азотом

Упаковка обеспечивает удобство транспортировки и достаточную защиту компрессора

[1] Компрессор с эл/двигателем прямого запуска (DOL) 230-400В/3ф/50Гц (275-460В/3ф/60Гц) или 230-400В/3ф/60Гц

[2] Широкий выбор электродвигателей для любых параметров электропитания

[3] В комплекте с клеммной коробкой, включающей в себя реле, пусковой и рабочие конденсаторы

[4] Стандартные параметры электропитания: 230В/1ф/50-60Гц

[5] Катушка со стандартными параметрами электропитания 230В/1ф/50-60Гц

[6] Комплект деталей для линии выравнивания масла T00SK170200 под трубу 5/8" / комплект T00SK170300 под трубу 1 1/8"

Прайс-лист: компрессоры Frascold

Полугерметичные поршневые компрессоры

Серия D

Хладагенты: R404A, R507A, R407C, R134a, [R22]

Цена в евро (€)		Комплектующие и варианты исполнения - дополнительно к цене компрессора в евро (€)														
Модель [1]	Компрессор со стандартным эл/двигателем [1]	3-фазный эл/двигатель с нестандартным питанием [2]	1-фазный эл/дв. на 50Гц с нестандартным питанием [3]	Нагреватель картера [4]	Нагреватель картера с нестандартным питанием	Блок защиты эл/двигателя с нестандартным питанием	Устройство разгрузки пуска (US) (без обратного клапана) [5]	Катушка с нестандартным питанием для устройства разгрузки при запуске [1x]	Вентилятор обдува [4]	Электронный датчик уровня масла [4]	Электронный регулятор уровня масла [4] [6]	Штуцер линии выравнивания масла с вентилем [6]	Мощность электродвигателя, кВт	Объемная производительность, м3/час (50 Гц)	Количество цилиндров	
D 2-11.1 Y	903,00	46,00	172,00	53,00	18,00	24,00	188,00	24,00	212,00	140,00	250,00	83,00	1,50	11,26	2	
D 2-13.1 Y	903,00	46,00	172,00	53,00	18,00	24,00	188,00	24,00	212,00	140,00	250,00	83,00	1,50	13,84	2	
D 3-13.1 Y	953,00	48,00	172,00	53,00	18,00	24,00	188,00	24,00	212,00	140,00	250,00	83,00	2,20	13,84	2	
D 2-15.1 Y	903,00	46,00	172,00	53,00	18,00	24,00	188,00	24,00	212,00	140,00	250,00	83,00	1,50	15,86	2	
D 3-15.1 Y	953,00	48,00	172,00	53,00	18,00	24,00	188,00	24,00	212,00	140,00	250,00	83,00	2,00	15,36	2	
D 3-16.1 Y	953,00	48,00	172,00	53,00	18,00	24,00	188,00	24,00	212,00	140,00	250,00	83,00	2,00	16,39	2	
D 4-16.1 Y	1 144,00	58,00	--	53,00	18,00	24,00	188,00	24,00	212,00	140,00	250,00	83,00	3,00	16,39	2	
D 3-18.1 Y	977,00	49,00	172,00	53,00	18,00	24,00	188,00	24,00	212,00	140,00	250,00	83,00	3,00	17,93	2	
D 4-18.1 Y	1 167,00	59,00	--	53,00	18,00	24,00	188,00	24,00	212,00	140,00	250,00	83,00	3,00	17,93	2	
D 3-19.1 Y	977,00	49,00	172,00	53,00	18,00	24,00	188,00	24,00	212,00	140,00	250,00	83,00	2,00	19,12	2	
D 4-19.1 Y	1 167,00	59,00	--	53,00	18,00	24,00	188,00	24,00	212,00	140,00	250,00	83,00	3,00	19,12	2	

Комплект поставки:

Вентили на всасывании и на нагнетании под пайку

Электродвигатель 230-400В/3ф/50Гц (275-460В/3ф/60Гц) или 230-400В/3ф/60Гц с защитой от перегрева (датчик РТС)

Блок защиты электродвигателя T00ECA01 (отслеживает температуру обмоток эл/двигателя)

Клеммная коробка со степенью защиты IP56

Заправлен синтетическим полиэфирным маслом

Резиновые виброопоры (4 шт.)

Заправлен азотом

Упаковка обеспечивает удобство транспортировки и достаточную защиту компрессора

[1] Компрессор с эл/двигателем прямого запуска (DOL) 230-400В/3ф/50Гц (275-460В/3ф/60Гц) или 230-400В/3ф/60Гц

[2] Широкий выбор электродвигателей для любых параметров электропитания

[3] В комплекте с клеммной коробкой, включающей в себя реле, пусковой и рабочие конденсаторы

[4] Стандартные параметры электропитания: 230В/1ф/50-60Гц

[5] Катушка со стандартными параметрами электропитания 230В/1ф/50-60Гц

[6] Комплект деталей для линии выравнивания масла T00SK170200 под трубу 5/8" / комплект T00SK170300 под трубу 1 1/8"

Прайс-лист

Полугерметичные поршневые компрессоры

Серия F

Хладагенты: R404A, R507A, R407C, R134a, [R22]

Цена в евро (€)		Комплектующие и варианты исполнения - дополнительно к цене компрессора в евро (€)														
Модель	Компрессор со стандартным эл/двигателем [1]	Эл/двигатель с нестандартным питанием [2]	Нагреватель картера [3]	Нагреватель картера с нестандартным питанием	Блок защиты эл/двигателя с нестандартным питанием	Устройство разгрузки пуска (US) (без обратного клапана) [4]	Катушка с нестандартным питанием для устройства разгрузки при запуске [1x]	Вентилятор обдува [3]	Электронный датчик уровня масла [3]	Электронный регулятор уровня масла [3] [4]	Штуцер линии выравнивания масла с вентилем [5]	Мощность электродвигателя, кВт	Объёмная производительность, м ³ /час (50 Гц)	Количество цилиндров		
F 4-16.1 Y	1 409,00	71,00	53,00	18,00	24,00	194,00	24,00	212,00	140,00	250,00	83,00	3,00	16,39	2		
F 4-19.1 Y	1 409,00	71,00	53,00	18,00	24,00	194,00	24,00	212,00	140,00	250,00	83,00	3,00	19,12	2		
F 5-19.1 Y	1 481,00	75,00	53,00	18,00	24,00	194,00	24,00	212,00	140,00	250,00	83,00	3,70	19,12	2		
F 4-24.1 Y	1 454,00	73,00	53,00	18,00	24,00	194,00	24,00	212,00	140,00	250,00	83,00	3,00	23,60	2		
F 5-24.1 Y	1 516,00	76,00	53,00	18,00	24,00	194,00	24,00	212,00	140,00	250,00	83,00	3,70	23,60	2		

Комплект поставки:

Вентили на всасывании и на нагнетании под пайку

Электродвигатель 230-400В/3ф/50Гц (275-460В/3ф/60Гц) или 230-400В/3ф/60Гц с защитой от перегрева (датчик РТС)

Блок защиты электродвигателя T00ECA01 (отслеживает температуру обмоток эл/двигателя)

Клеммная коробка со степенью защиты IP56

Заправлен синтетическим полиэфирным маслом

Резиновые виброопоры (4 шт.)

Заправлен азотом

Упаковка обеспечивает удобство транспортировки и достаточную защиту компрессора

[1] Компрессор с эл/двигателем прямого запуска (DOL) 230-400В/3ф/50Гц (275-460В/3ф/60Гц) или 230-400В/3ф/60Гц

[2] Широкий выбор электродвигателей для любых параметров электропитания

[3] Стандартные параметры электропитания: 230В/1ф/50-60Гц

[4] Катушка со стандартными параметрами электропитания 230В/1ф/50-60Гц

[5] Комплект деталей для линии выравнивания масла T00SK170200 под трубу 5/8" / комплект T00SK170300 под трубу 1 1/8"

Прайс-лист

Полугерметичные поршневые компрессоры

Серия Q

Хладагенты: R404A, R507A, R407C, R134a, [R22]

Цена в евро (€)		Комплекующие и варианты исполнения - дополнительно к цене компрессора в евро (€)														
Модель	Компрессор со стандартным эл/двигателем [1]	Эл/двигатель с нестандартным питанием [2]	Нагреватель картера [3]	Нагреватель картера с нестандартным питанием	Блок защиты эл/двигателя с нестандартным питанием	Устройство разгрузки пуска (US) (без обратного клапана) [4]	Регулятор производительности (за 1 шт) [4] [5]	Катушка с нестандартным питанием для устройства разгрузки при запуске [1x] и устройства регулирования производительности [1x]	Вентилятор обдува [3]	Датчик температуры на нагнетании [6]	Электронный датчик уровня масла [3]	Электронный регулятор уровня масла [3] [4]	Штуцер линии выравнивания масла с вентилем [7]	Мощность электродвигателя, кВт	Объёмная производительность, м ³ /час (50 Гц)	Количество цилиндров
Q 4-20.1 Y	1 452.00	73,00	53,00	18,00	24,00	188.00	188.00	24.00	220.00	83.00	140.00	250.00	83.00	3,00	19,77	4
Q 4-21.1 Y	1 452.00	73,00	53,00	18,00	24,00	188.00	188.00	24.00	220.00	83.00	140.00	250.00	83.00	3,00	21,15	4
Q 5-21.1 Y	1 519.00	76,00	53,00	18,00	24,00	188.00	188.00	24.00	220.00	83.00	140.00	250.00	83.00	3,70	21,15	4
Q 4-24.1 Y	1 483.00	75,00	53,00	18,00	24,00	188.00	188.00	24.00	220.00	83.00	140.00	250.00	83.00	3,00	23,60	4
Q 5-24.1 Y	1 550.00	78,00	53,00	18,00	24,00	188.00	188.00	24.00	220.00	83.00	140.00	250.00	83.00	3,70	23,60	4
Q 4-25.1 Y	1 483.00	75,00	53,00	18,00	24,00	188.00	188.00	24.00	220.00	83.00	140.00	250.00	83.00	3,00	24,69	4
Q 5-25.1 Y	1 550.00	78,00	53,00	18,00	24,00	188.00	188.00	24.00	220.00	83.00	140.00	250.00	83.00	3,70	24,69	4
Q 7-25.1 Y	1 618.00	81,00	53,00	18,00	24,00	188.00	188.00	24.00	220.00	83.00	140.00	250.00	83.00	5,50	24,69	4
Q 5-28.1 Y	1 583.00	80,00	53,00	18,00	24,00	188.00	188.00	24.00	220.00	83.00	140.00	250.00	83.00	3,70	27,88	4
Q 7-28.1 Y	1 653.00	83,00	53,00	18,00	24,00	188.00	188.00	24.00	220.00	83.00	140.00	250.00	83.00	5,50	27,88	4
Q 5-33.1 Y	1 684.00	85,00	53,00	18,00	24,00	188.00	188.00	24.00	220.00	83.00	140.00	250.00	83.00	5,50	32,66	4
Q 7-33.1 Y	1 749.00	88,00	53,00	18,00	24,00	188.00	188.00	24.00	220.00	83.00	140.00	250.00	83.00	5,50	32,66	4
Q 5-36.1 Y	1 749.00	88,00	53,00	18,00	24,00	188.00	188.00	24.00	220.00	83.00	140.00	250.00	83.00	3,70	35,86	4
Q 7-36.1 Y	1 791.00	90,00	53,00	18,00	24,00	188.00	188.00	24.00	220.00	83.00	140.00	250.00	83.00	5,52	35,86	4

Комплект поставки:

Вентили на всасывании и на нагнетании под пайку

Электродвигатель 230-400В/3ф/50Гц (275-460В/3ф/60Гц) или 230-400В/3ф/60Гц

с защитой от перегрева (датчик РТС)

Блок защиты электродвигателя T00ECA01 (отслеживает температуру обмоток эл/двигателя)

Клеммная коробка со степенью защиты IP56

Заправлен синтетическим полиэфирным маслом

Резиновые виброопоры (4 шт.)

Заправлен азотом

Упаковка обеспечивает удобство транспортировки и достаточную защиту компрессора

[1] Компрессор с эл/двигателем прямого запуска (DOL) 230-400В/3ф/50Гц (275-460В/3ф/60Гц) или 230-400В/3ф/60Гц

[2] Широкий выбор электродвигателей для любых параметров электропитания

[3] Стандартные параметры электропитания: 230В/1ф/50-60Гц

[4] Катушка со стандартными параметрами электропитания 230В/1ф/50-60Гц

[5] Допускается установка только одного регулятора производительности (0%-50%-100%)

[6] Датчик РТС с подключением к T00ECA11

[7] Комплект деталей для линии выравнивания масла T00SK170200 под трубу 5/8" / комплект T00SK170300 под трубу 1 1/8"

Прайс-лист

Полугерметичные поршневые компрессоры

Серия S

Хладагенты: R404A, R507A, R407C, R134a, [R22], [R290**]

Цена в евро (€)		Комплекующие и варианты исполнения - дополнительно к цене компрессора в евро (€)															
Модель	Компрессор со стандартным эл/двигателем [1]	Эл/двигатель с нестандартным питанием [2]	Нагреватель картера [3]	Нагреватель картера с нестандартным питанием	Блок защиты эл/двигателя с нестандартным питанием	Устройство разгрузки пуска (US) (без обратного клапана) [4]	Регулятор производительности (за 1 шт) [4] [5]	Катушка с нестандартным питанием (1 шт) для устройства разгрузки пуска и регуляторов	Вентилятор обдува [3]	Устройство впрыска жидкого хладагента (FLI) с блоком управления [3] [4]	Датчик температуры на нагнетании [6]	Электронный датчик уровня масла [3]	Электронный регулятор уровня масла [3] [4]	Штуцер линии выравнивания масла с вентилем [7]	Мощность электродвигателя, кВт	Объёмная производительность, м3/час (50 Гц)	Количество цилиндров
S 5-33 Y	1 877,00	94,00	53,00	18,00	24,00	194,00	194,00	24,00	268,00	544,00	83,00	140,00	250,00	83,00	4,00	32,80	4
S 7-33 Y	1 952,00	98,00	53,00	18,00	24,00	194,00	194,00	24,00	268,00	544,00	83,00	140,00	250,00	83,00	5,50	32,80	4
S 8-42.1 Y	2 012,00	101,00	53,00	18,00	24,00	194,00	194,00	24,00	268,00	544,00	83,00	140,00	250,00	83,00	5,50	41,32	4
S 12-42.1 Y	2 034,00	102,00	53,00	18,00	24,00	194,00	194,00	24,00	268,00	544,00	83,00	140,00	250,00	83,00	7,50	41,32	4
S 10-51 Y	2 166,00	109,00	53,00	18,00	24,00	194,00	194,00	24,00	268,00	544,00	83,00	140,00	250,00	83,00	7,50	50,43	4
S 15-52 Y	2 227,00	112,00	53,00	18,00	24,00	194,00	194,00	24,00	268,00	544,00	83,00	140,00	250,00	83,00	11,00	51,85	4
S 15-56 Y	2 383,00	120,00	53,00	18,00	24,00	194,00	194,00	24,00	268,00	544,00	83,00	140,00	250,00	83,00	11,00	56,00	4
S 20-56 Y	2 517,00	126,00	53,00	18,00	24,00	194,00	194,00	24,00	268,00	544,00	83,00	140,00	250,00	83,00	15,00	56,00	4

Комплект поставки:

Вентили на всасывании и на нагнетании под пайку

Электродвигатель 400В/3ф/50Гц (460В/3ф/60Гц) или 400В/3ф/60Гц

с защитой от перегрева (датчик РТС)

Блок защиты электродвигателя T00ECA01 (отслеживает температуру обмоток эл/двигателя)

Клеммная коробка со степенью защиты IP56

Заправлен синтетическим полиэфирным маслом

Резиновые виброопоры (4 шт.)

Заправлен азотом

Упаковка обеспечивает удобство транспортировки и достаточную защиту компрессора

[1] Запуск на одной обмотке (PWS) 50/50 400В/3ф/50Гц (460В/3ф/60Гц) или 400В/3ф/60Гц

[2] Широкий выбор электродвигателей для любых параметров электропитания

[3] Стандартные параметры электропитания: 230В/1ф/50-60Гц

[4] Катушка со стандартными параметрами электропитания 230В/1ф/50-60Гц

[5] Допускается установка только одного регулятора производительности (0%-50%-100%)

[6] Датчик РТС с подключением к T00ECA11

[7] Комплект деталей для линии выравнивания масла T00SK170200 под трубу 5/8" / комплект T00SK170300 под трубу 1 1/8"

[R290 **] Применение этого хладагента - только с письменного разрешения, выданного сервисным отделом

Прайс-лист

Полугерметичные поршневые компрессоры

Серия V

Хладагенты: R404A, R507A, R407C, R134a, [R22], [R290**]

Цена в евро (€)		Комплекующие и варианты исполнения - дополнительно к цене компрессора в евро (€)																
Модель	Компрессор со стандартным эл/двигателем [1]	Эл/двигатель с нестандартным питанием [2]	Нагреватель картера [3]	Нагреватель картера с нестандартным питанием	Блок защиты эл/двигателя с нестандартным питанием	Устройство разгрузки пуска (US) (без обратного клапана) [4]	Регулятор производительности (за 1 шт) [4] [5]	Катушка с нестандартным питанием (1 шт) для устройства разгрузки пуска и регуляторов производительности	Вентилятор обдува [3]	Устройство впрыска жидкого хладагента (FL) с блоком управления [3] [4]	Датчик температуры на нагнетании [6]	Электронный датчик уровня масла [3]	Электронный регулятор уровня масла [3] [4]	Электронный датчик давления масла Delta-P ® [3]	Штуцер линии выравнивания масла с вентилем [7]	Мощность электродвигателя, кВт	Объёмная производительность, м3/час (50 Гц)	Количество цилиндров
V 15-59 Y	3 306,00	166,00	79,00	18,00	24,00	207,00	207,00	24,00	268,00	544,00	included	140,00	250,00	включено	83,00	11,00	58,48	4
V 20-59 Y	3 373,00	169,00	79,00	18,00	24,00	207,00	207,00	24,00	268,00	544,00	included	140,00	250,00	включено	83,00	15,00	58,48	4
V15-71 Y	3 373,00	169,00	79,00	18,00	24,00	207,00	207,00	24,00	268,00	544,00	included	140,00	250,00	включено	83,00	11,00	70,77	4
V 25-71 Y	3 512,00	176,00	79,00	18,00	24,00	207,00	207,00	24,00	268,00	544,00	included	140,00	250,00	включено	83,00	18,00	70,77	4
V 20-84 Y	3 512,00	176,00	79,00	18,00	24,00	207,00	207,00	24,00	268,00	544,00	included	140,00	250,00	включено	83,00	15,00	83,81	4
V 30-84 Y	3 649,00	183,00	79,00	18,00	24,00	207,00	207,00	24,00	268,00	544,00	included	140,00	250,00	включено	83,00	22,00	83,81	4
V 25-93 Y	3 649,00	183,00	79,00	18,00	24,00	207,00	207,00	24,00	268,00	544,00	included	140,00	250,00	включено	83,00	18,50	93,05	4
V 32-93 Y	3 789,00	190,00	79,00	18,00	24,00	207,00	207,00	24,00	268,00	544,00	included	140,00	250,00	включено	83,00	23,50	93,05	4
V 25-103 Y	3 832,00	192,00	79,00	18,00	24,00	207,00	207,00	24,00	268,00	544,00	included	140,00	250,00	включено	83,00	18,50	102,90	4
V 35-103 Y	3 903,00	196,00	79,00	18,00	24,00	207,00	207,00	24,00	268,00	544,00	included	140,00	250,00	включено	83,00	26,00	102,90	4

Комплект поставки:

Вентили на всасывании и на нагнетании под пайку

Электродвигатель 400В/3ф/50Гц (460В/3ф/60Гц) или 400В/3ф/60Гц с защитой от перегрева (датчик РТС)

Блок защиты электродвигателя T00ECA01 (отслеживает температуру обмоток эл/двигателя)

Клеммная коробка со степенью защиты IP56

Заправлен синтетическим полиэфирным маслом

Датчик температуры на нагнетании

Электронный датчик давления масла Delta-P ®

Резиновые виброопоры (4 шт.)

Заправлен азотом

Упаковка обеспечивает удобство транспортировки и достаточную защиту компрессора

[1] Запуск на одной обмотке (PWS) 50/50 400В/3ф/50Гц (460В/3ф/60Гц) или 400В/3ф/60Гц

[2] Широкий выбор электродвигателей для любых параметров электропитания

[3] Стандартные параметры электропитания: 230В/1ф/50-60Гц

[4] Катушка со стандартными параметрами электропитания 230В/1ф/50-60Гц

[5] Допускается установка только одного регулятора производительности (0%-50%-100%)

[6] Датчик РТС с подключением к T00ECA11

[7] Комплект деталей для линии выравнивания масла T00SK170200 под трубу 5/8" / комплект T00SK170300 под трубу 1 1/8"

[R290 **] Применение этого хладагента - только с письменного разрешения, выданного сервисным отделом

Прайс-лист

Полугерметичные поршневые компрессоры

Серия Z

Хладагенты: R404A, R507A, R407C, R134a, [R22], [R290**]

Цена в евро (€)		Комплекующие и варианты исполнения - дополнительно к цене компрессора в евро (€)																
Модель	Компрессор со стандартным эл/двигателем [1]	Эл/двигатель с нестандартным питанием [2]	Нагреватель картера [3]	Нагреватель картера с нестандартным питанием	Блок защиты эл/двигателя с нестандартным питанием	Устройство разгрузки пуска (US) (без обратного клапана) [4]	Регулятор производительности (за 1 шт) [4] [5]	Катушка с нестандартным питанием (1 шт) для устройства разгрузки пуска и регуляторов производительности	Вентилятор обдува [3]	Устройство впрыска жидкого хладагента (FLI) с блоком управления [3] [4]	Датчик температуры на нагнетании [6]	Электронный датчик уровня масла [3]	Электронный регулятор уровня масла [3] [4]	Электронный датчик давления масла Delta-P ® [3]	Штуцер линии выравнивания масла с вентилем [7]	Мощность электродвигателя, кВт	Объёмная производительность, м3/час (50 Гц)	Количество цилиндров
Z 25-106 Y	4 548,00	228,00	79,00	18,00	24,00	207,00	207,00	24,00	268,00	563,00	included	140,00	250,00	включено	83,00	18,50	106,16	6
Z 35-106 Y	4 685,00	235,00	79,00	18,00	24,00	207,00	207,00	24,00	268,00	563,00	included	140,00	250,00	включено	83,00	26,00	106,06	6
Z 30-126 Y	4 715,00	236,00	79,00	18,00	24,00	207,00	207,00	24,00	268,00	563,00	included	140,00	250,00	включено	83,00	22,00	125,72	6
Z 40-126 Y	4 922,00	247,00	79,00	18,00	24,00	207,00	207,00	24,00	268,00	563,00	included	140,00	250,00	включено	83,00	30,00	125,72	6
Z 40-154 Y	5 888,00	295,00	79,00	18,00	24,00	207,00	207,00	24,00	268,00	563,00	included	140,00	250,00	включено	83,00	30,00	154,38	6
Z 50-154 Y	6 119,00	306,00	79,00	18,00	24,00	207,00	207,00	24,00	268,00	563,00	included	140,00	250,00	включено	83,00	37,00	154,38	6
Z 30-126Y-B [a]	4 664,00	234,00	79,00	18,00	24,00	207,00	207,00	24,00	268,00	563,00	included	140,00	250,00	включено	83,00	22,00	125,72	6
Z 40-126Y-B [a]	4 871,00	244,00	79,00	18,00	24,00	207,00	207,00	24,00	268,00	563,00	included	140,00	250,00	включено	83,00	30,00	125,72	6
Z 40-154Y-B [a]	5 838,00	292,00	79,00	18,00	24,00	207,00	207,00	24,00	268,00	563,00	included	140,00	250,00	включено	83,00	30,00	154,38	6
Z 50-154Y-B [a]	6 067,00	304,00	79,00	18,00	24,00	207,00	207,00	24,00	268,00	563,00	included	140,00	250,00	включено	83,00	37,00	154,38	6

Комплект поставки:

Вентили на всасывании и на нагнетании под пайку

Электродвигатель 400В/3ф/50Гц (460В/3ф/60Гц) или 400В/3ф/60Гц с защитой от перегрева (датчик РТС)

Блок защиты электродвигателя T00ECA01 (отслеживает температуру обмоток эл/двигателя)

Клеммная коробка со степенью защиты IP56

Заправлен синтетическим полиэфирным маслом

Датчик температуры на нагнетании

Электронный датчик давления масла Delta-P ®

Резиновые виброопоры (4 шт.)

Заправлен азотом

[R290 **] Применение этого хладагента - только с письменного разрешения, выданного сервисным отделом

Упаковка обеспечивает удобство транспортировки и достаточную защиту компрессора

[a] Исполнение с плоским днищем и уменьшенной заправкой масла

[1] Запуск на одной обмотке (PWS) 50/50 400В/3ф/50Гц (460В/3ф/60Гц) или 400В/3ф/60Гц

[2] Широкий выбор электродвигателей для любых параметров электропитания

[3] Стандартные параметры электропитания: 230В/1ф/50-60Гц

[4] Катушка со стандартными параметрами электропитания 230В/1ф/50-60Гц

[5] Допускается установка двух регуляторов производительности (0%-33%-66%-100%)

[6] Датчик РТС с подключением к T00ECA11

[7] Комплект деталей для линии выравнивания масла T00SK170200 под трубу 5/8" / комплект T00SK170300 под трубу 1 1/8"

Прайс-лист

Полугерметичные поршневые компрессоры

Серия W

Хладагенты: R404A, R507A, R407C, R134a, [R22], [R290**]

Цена в евро (€)		Комплекующие и варианты исполнения - дополнительно к цене компрессора в евро (€)																
Модель	Компрессор со стандартным эл/двигателем [1]	Эл/двигатель с нестандартным питанием [2]	Нагреватель картера [3]	Нагреватель картера с нестандартным питанием	Блок защиты эл/двигателя с нестандартным питанием	Устройство разгрузки пуска (US) (без обратного клапана) [4]	Регулятор производительности (за 1 шт) [4] [5]	Катушка с нестандартным питанием (1 шт) для устройства разгрузки пуска и регуляторов	Вентилятор обдува [3]	Устройство впрыска жидкого хладагента (FL) с блоком управления [3] [4]	Датчик температуры на нагнетании [6]	Электронный датчик уровня масла [3]	Электронный регулятор уровня масла [3] [4]	Электронный датчик давления масла Delta-P ® [3]	Штуцер линии выравнивания масла с вентилем [7]	Мощность электродвигателя, кВт	Объёмная производительность, м3/час (50 Гц)	Количество цилиндров
W 40-142 Y	6 726,00	337,00	79,00	18,00	24,00	207,00	207,00	24,00	268,00	563,00	included	140,00	250,00	включено	83,00	30,00	141,50	8
W 40-168 Y	6 726,00	337,00	79,00	18,00	24,00	207,00	207,00	24,00	268,00	563,00	included	140,00	250,00	включено	83,00	30,00	167,60	8
W 50-168 Y	6 863,00	344,00	79,00	18,00	24,00	207,00	207,00	24,00	268,00	563,00	included	140,00	250,00	включено	83,00	37,00	167,60	8
W 50-187 Y	6 863,00	344,00	79,00	18,00	24,00	207,00	207,00	24,00	268,00	563,00	included	140,00	250,00	включено	83,00	37,00	186,10	8
W 60-187 Y	7 140,00	357,00	79,00	18,00	24,00	207,00	207,00	24,00	268,00	563,00	included	140,00	250,00	включено	83,00	44,00	186,10	8
W 60-206 Y	7 140,00	357,00	79,00	18,00	24,00	207,00	207,00	24,00	268,00	563,00	included	140,00	250,00	включено	83,00	44,00	205,80	8
W 70-206 Y	7 556,00	378,00	79,00	18,00	24,00	207,00	207,00	24,00	268,00	563,00	included	140,00	250,00	включено	83,00	52,00	205,80	8
W 70-228 Y	7 556,00	378,00	79,00	18,00	24,00	207,00	207,00	24,00	268,00	563,00	included	140,00	250,00	включено	83,00	52,00	227,77	8
W 75-228 Y	7 971,00	399,00	79,00	18,00	24,00	207,00	207,00	24,00	268,00	563,00	included	140,00	250,00	включено	83,00	55,50	227,77	8
W 75-240 Y	8 330,00	417,00	79,00	18,00	24,00	207,00	207,00	24,00	268,00	563,00	included	140,00	250,00	включено	83,00	55,50	239,02	8
W 80-240 Y	8 330,00	417,00	79,00	18,00	24,00	207,00	207,00	24,00	268,00	563,00	included	140,00	250,00	включено	83,00	60,00	239,02	8

Комплект поставки:

Вентили на всасывании и на нагнетании под пайку

Электродвигатель 400В/3ф/50Гц (460В/3ф/60Гц) или 400В/3ф/60Гц

с защитой от перегрева (датчик РТС)

Блок защиты электродвигателя T00ECA01 (отслеживает температуру обмоток эл/двигателя)

Клеммная коробка со степенью защиты IP56

Заправлен синтетическим полиэфирным маслом

Датчик температуры на нагнетании

Электронный датчик давления масла Delta-P ®

Резиновые виброопоры (4 шт.)

Заправлен азотом

[R290 **] Применение этого хладагента - только с письменного разрешения, выданного сервисным отделом

Упаковка обеспечивает удобство транспортировки и достаточную защиту компрессора

[1] Запуск на одной обмотке (PWS) 50/50 400В/3ф/50Гц (460В/3ф/60Гц) или 400В/3ф/60Гц

[2] Широкий выбор электродвигателей для любых параметров электропитания

[3] Стандартные параметры электропитания: 230В/1ф/50-60Гц

[4] Катушка со стандартными параметрами электропитания 230В/1ф/50-60Гц

[5] Рекомендуется установка не более двух регуляторов производительности (0%-50%-75%-100%)

[6] Датчик РТС с подключением к T00ECA11

[7] Комплект деталей для линии выравнивания масла T00SK170200 под трубу 5/8" / комплект T00SK170300 под трубу 1 1/8"